



CALCIFORT F44 EL

DÉGOUDRONNANTS

Dégoudronnant A diluer - Solvants d'origine végétale

Le dégoudronnant Calcifort F44EL est un produit innovant et de dernière génération. L'utilisateur n'est soumis à aucune exposition de composés organiques volatils, le produit est quasiment inodore et peut être utilisé en milieu clos. Calcifort F44EL s'étale facilement et à une efficacité supérieure aux produits usuels. Elaboré avec des matières premières renouvelables. Le produit est ininflammable et ne s'évapore pas.

MODE D'EMPLOI

Ajouter 1 part d'eau dans 3 parts de produit pour former un gel thixotrope pulvérisable qui adhère aux parois. Pulvériser sur les parties à dégoudronner. Laisser agir 5 à 15 minutes selon l'épaisseur du dépôt à éliminer. Rincer avec de l'eau. Recommencer l'opération si nécessaire.

Précaution : Porter des gants et des lunettes de protection.

Comme avec tous les solvants, il est nécessaire de faire un essai préalable afin de déterminer la compatibilité du produit avec les supports et les matières environnantes.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Liquide limpide fluide
Couleur :	Vert clair
Parfum :	Sans
pH (pur) :	6 (± 0,5)
Densité :	1,00 (± 0,1)

COMPOSITION

- > 30% : agents de surface non ioniques
- <5% : agents de surface anioniques

MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
 Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
 L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

- Fût plastique 30L.

(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).


Calcifort F44 EL
