

# KELAT GM 200

NETTOYANTS SPÉCIFIQUES

## Rénovateur aluminium Non abrasif

*Désincruste et élimine les salissures sur les matériaux en aluminium.  
N'attaque pas les plastiques. N'a pas d'effet abrasif.  
Ravive l'aspect naturel de l'aluminium.*

### MODE D'EMPLOI

Utiliser dilué entre 5 et 10 % (50 à 100 ml par litre d'eau).

Étaler uniformément après avoir mouillé préalablement avec de l'eau les surfaces à nettoyer.

Laisser agir 5 minutes.

Rincer impérativement et abondamment avec de l'eau.

*PRECAUTION : ne pas utiliser sur l'aluminium anodisé et le verre.*

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Liquide limpide fluide
Couleur :	Incolore
Parfum :	Sans
pH (pur) :	1 (± 0,5)
Densité :	1,00 (± 0,1)

### COMPOSITION

5-15% : agents de surface non ioniques

### MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel.

Ne pas avaler.

Produit stable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké entre 5 et 40 °C.

### LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### CONDITIONNEMENTS

- Carton de 12 x 1 litre.
- Carton de 4 x 5 litres.

*(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).*



Kelat GM 200

