



DÉTERZOIL DV951

LAVAGE POIDS LOURDS

Shampoing alcalin antistatique Extra concentré

Shampoing extra concentré pour le lavage de toutes les surfaces verticales des poids lourds. Déterzoil DV951 peut être utilisé dans les appareils à haute pression et les colonnes de lavage. Sans action agressive sur les métaux ni sur les peintures, il nettoie et neutralise le film routier qui se forme sur les bâches et les carrosseries et assure ainsi un nettoyage parfait. Il laisse les carrosseries brillantes et apporte un effet déperlant longue durée. Multi-fonctions, il peut également être utilisé pour le nettoyage des châssis et des moteurs. Le pouvoir moussant est modéré avec une chute rapide des mousses formées.

MODE D'EMPLOI

- Nettoyage des carrosseries et des bâches : Diluer le produit de 5 à 7 % (50 à 70 ml par litre d'eau), suivant le degré de salissure. Pulvériser de bas en haut sans faire de manque pour éviter les coulures. Brosser si nécessaire, ne pas laisser sécher, puis rincer à haute pression.
- Nettoyage des châssis et moteurs : Diluer le produit entre 7 et 10 % en aspiration directe sur le nettoyeur HP puis fermer celle-ci et procéder au rinçage.
- Utilisation en portique : diluer de 1 à 2 % (10 à 20 ml par litre d'eau).
- **Précautions** : Toujours porter les équipements de protection individuelle (EPI) adéquats. Ne pas mélanger avec des produits acides. Ne pas travailler en plein soleil. Ne pas appliquer sur de l'aluminium.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Liquide limpide
Couleur :	Bleu vert
Parfum :	Sans
pH (pur) :	13 (± 0,5)
Densité :	1,00 (± 0,1)

COMPOSITION

5-15% : agents de surface anioniques

MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

LÉGISLATION

Conforme à l'arrêté du 8/9/1999 consolidé relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux. Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 20L.

(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Déterzoil DV951



PROCALP

FABRIQUÉ EN FRANCE

Rue de la mécanique - Aussillon
81200 Mazamet France
Tél : (33) 05 63 61 19 79
Fax : (33) 05 63 61 84 24
Email : procalp@procalp.com
www.procalp.com