



DÉTERZOIL DVE1000

LAVAGE BOX HAUTE PRESSION

Shampoing alcalin antistatique Extra concentré- Déperlant

Produit élaboré sans phosphates, sans silicates, sans NPE, ne contenant ni solvant pétrolier, ni solvant chloré et dont tous les composants sont biodégradables. Ne provoque pas de corrosion des châssis et des carrosseries. N'altère pas les peintures et les jantes en aluminium. Sans danger pour les éléments en laiton et en plastique des tuyauteries et des pompes de circulation. N'utilise pas les buses. Forme une mousse abondante et ferme qui adhère à la carrosserie et s'étale régulièrement sans formation de gouttelettes. Elimine le film statique. Effet déperlant. Sans traces de coulures. Exalte le brillant des peintures métallisées. Laisse un film protecteur invisible qui ralentit l'apparition des salissures.

MODE D'EMPLOI

- **Utilisation en H.P.** (haute pression) : 0,2 à 0,5% (2 à 5 ml par litre d'eau).
 - **Utilisation en H.P.** (basse pression) : 1 à 3% (10 à 30 ml par litre d'eau).
- Rinçage H.P. à l'eau froide ou chaude à 110 bars.
- **Utilisation manuelle** : 5 à 10 % dans un seau d'eau tiède ou chaude (50 à 100 ml / litre d'eau).
- Frotter avec une peau de chamois ou un chiffon doux. Ne pas laisser sécher. Rincer.

Précautions : Ne pas mélanger avec des produits acides. Ne pas utiliser sur l'aluminium et ses alliages.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Liquide limpide fluide
Couleur :	Vert clair
pH (pur) :	13 (± 0,5)
Densité :	1,05 (± 0,1)

COMPOSITION

< 5% : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, agents de surface cationiques.

MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel. A utiliser par du personnel qualifié.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Produit stocké et conservé dans son emballage fermé entre 5 et 40°C.
L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 20L.
- (Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Déterzoil DVE1000



PROCALP

FABRIQUÉ EN FRANCE

Rue de la mécanique - Aussillon
81200 Mazamet France
Tél : (33) 05 63 61 19 79
Fax : (33) 05 63 61 84 24
Email : procalp@procalp.com
www.procalp.com