

KELAT GM 140B

NETTOYANTS SPÉCIFIQUES

Nettoyant annexes pneumatiques

Élimine les graisses et les hydrocarbures

*Élimine rapidement et efficacement le voile qui recouvre les annexes pneumatiques.
Permet une solubilisation parfaite des salissures. Ne provoque aucune attaque du support.
Ne contient pas de solvant pétrolier.*

MODE D'EMPLOI

Utiliser pur à l'aide d'une éponge à grattage souple ou d'un chiffon.

Ne nécessite pas de rinçage.

Précaution : toujours faire un essai préalable sur une partie cachée.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Liquide limpide
Couleur :	Ambré clair
Parfum :	Sans
pH (pur) :	6,5 (± 0,5)
Densité :	1,003 (± 0,001)

COMPOSITION

5-15% : agents de surface anioniques.

MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel.

Ne pas avaler.

Produit stable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké entre 5 et 40 °C.

LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

CONDITIONNEMENT

- Carton de 4 x 5 litres.

(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).



Kelat GM 140B

