

# KELAT GM 150

NETTOYANTS SPÉCIFIQUES

## Nettoyant coulures de rouille Plastiques, gelcoat, surfaces peintes

*Adjuvant liquide pour éliminer les coulures de rouilles sur les surfaces peintes, le gel-coat ou le plastique. N'altère pas les supports.*

### MODE D'EMPLOI

Utiliser pur ou dilué à 50% (500 ml par litre d'eau).

Laisser au contact 10 à 30 minutes.

Rincer impérativement à l'eau claire.

*Précaution* : toujours faire un essai préalable sur une partie cachée.

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect :	Liquide limpide
Couleur :	Rouge orangé
Parfum :	Sans
pH (pur) :	1,5 (± 0,5)
Densité :	1,150 (± 0,002)

### COMPOSITION

< 5% : agents de surface non ioniques

### MANIPULATION - STOCKAGE

Réservé à un usage professionnel.

Ne pas avaler.

Produit stable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké entre 5 et 40 °C.

### LÉGISLATION

Formule déposée au centre anti-poison de Paris. Tél : 01 40 37 04 04.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### CONDITIONNEMENT

- Carton de 4 x 5 litres.

*(Pour toutes autres demandes de conditionnement, consulter le service commercial Procalp).*



Kelat GM 150

